

Silne argumenty...

Dokładnie dopasowane chłodzenie

Elastyczne rozwiązania indywidualnych wymagań

Systemy regałowe

Nie zajmujące dużo miejsca, trwałe rozwiązania systemowe, lub też jako system regałów przesuwanych ze stali szlachetnej, aluminium i stali/ tworzyw sztucznych

Gotowe do przyłączenia agregaty chłodnicze

Kompletne wyposażenie seryjne dla systemu Plug & Play

SilverProtec®

Nowy standard higieny dzięki antybakteryjnej powłoce proszkowej

Inteligentna technika chłodnicza

- Zastosowanie naturalnych środków chłodniczych
- Wydajnie energetycznie agregaty
- Indywidualna lub gotowa do przyłączenia technika chłodnicza
- Zoptymalizowana pod kątem redukcji hałasu wersja skraplacza
- Oszczędność energii dzięki inteligentnemu sterowaniu

Drzwi chłodni

Różnorodny asortyment drzwi z ponad 1000 różnych wariantów

Wyposażenie dodatkowe i osprzęt

Obszerny program i 10 lat dostępności części zamiennych

Łatwy montaż

Wewnętrzny, samocentrujący zamek mimośrodowy umożliwiający szybki montaż oraz szczelne połączenie

Perfekcyjna higiena

Bardzo higieniczne profile ścian oraz podłoga umożliwiające łatwe czyszczenie

Hygieniczne podłogi ze stali szlachetnej

Aby spełnić wymagania bezpieczeństwa i higieny podłoga Viessmann ze stali szlachetnej zostały wykonane bezugłowo i bezstopniowo

Zoptymalizowana izolacja

Ścienny i podłogowy łącznik (system **TECTO**) bez mostków cieplnych.

Wysoki poziom wyposażenia seryjnego

Oświetlenie LED, zawór wyrównujący ciśnienie, wyłącznik oświetlenia, uszczelka magnetyczna oraz termometr

Czysta sprawa

Szybki montaż – BEZ SILIKONU

Doskonała izolacja cieplna

Dzięki najniższej przewodności cieplnej elementy wykonane ze sztywnej pianki poliuretanowej mają najlepsze wartości izolacyjne wśród wszystkich obecnie istotnych w zastosowaniu materiałów izolacyjnych





TECTO – Doskonała higiena

wers TECTO wersja standard owa Grubość ścian 120, 150 mm

Nasza standardowa wersja **TECTO** spełnia wszystkie cechy charakterystyczne, które są potrzebne do higienicznego oraz sterylnego składowania towaru chłodniczego. W standardowych komorach chłodniczych oraz mroźniczych **TECTO** ściany komory przylegają bezpośrednio do izolowanej podłogi ze stali szlachetnej.

TECTO Standard wersja WL Grubość ścian 80, 100 mm

Styki elementów ścian komór chłodniczych i mroźniczych **TECTO** Standard WL80, WL100 są wyposażone we wpust i pióro oraz położoną pomiędzy uszczelkę. Zakładka **TECTO** bezfugowe przejście od ściany do ściany. Dzięki bezfugowemu nakładaniu się ścian unika się osadzania brudu i



TECTO Standard

TECTO Spezial Grubość ścian 100 mm

W wersjach **TECTO** Spezial ocieplone podłóżo ze stali szlachetnej wyposażone jest aż do ścian komory w duże zaokrąglenie, ułatwiające zachowanie higieny. Dodatkowo kąty podłóża są zaokrąglone, a powierzchnia podłóża nałożona bezfugowo i bezstopniowo.

W ten sposób unika się osadzaniu brudu. Ściany komory chłodniczej przylegają do siebie bez szczelin i stoją podwyższone na zaokrągleniu podłóża. Dzięki tej konstrukcji woda do mycia lub wilgoć z towaru chłodniczego nie może przedostać się pomiędzy ściany podłóża a komory. Skutecznie zapobiega się procesowi nukleacji, który rozwija się zwłaszcza w fugach i kątach. Do tego zaokrąglenie na całym obwodzie umożliwia łatwe i higieniczne optymalne czyszczenie. Elementy ściany dostarczane są z bezfugową zakładką **TECTO**.

Kąty ścian komory są wyposażone od wewnętrznej strony komory chłodniczej w zaokrąglenie. Wersje specjalne jak komory okrętowe w USPH-Standard uzupełniają wymagający program **TECTO**.

TECTO Spezial

Viessmann Kältetechnik GmbH
Schleizer Straße 100
95030 Hof/Saale - Germany

Dziękujemy za wsparcie i pozwolenie na wykonanie fotografii i w Gesundheitshotel Weißerstadt GmbH & Co. KG, Weißerstadt

Nasz Partner

DORA Paweł Kalinowski-Mikołajczuk
66-432 Baczyna, ul. Osiedlowa 3
Gorzów Wielkopolski
www.dorago.pl
biuro@dorago.pl
telefon: +48 95 718 09 08
+48 501 465 512
+48 501 465 514